

TandD 資料收集器

產品介紹：

TR-57DCi 為TandD量測記錄器的資料收集儀器，能快速下載量測記錄器內的資料，並能瀏覽數據及曲線圖，使量測記錄器無需離開原來量測位置，達到記錄不間斷的持續量測。

相容的記錄器：

TR-74Ui / 77Ui
TR-71U / 72U / 73U/
TR-71S / 72S

TR-51i / 52i
TR-51S / 52S
TR-51A / 52 / 51、
VR-71...等



功能說明：

- 》TR-57DCi 支援多種TandD記錄器，可輕鬆收集各種數據及設定記錄器。
- 》高儲存容量，TR-57DCi 可儲存 256,000筆資料，相當約16台 TR-71U/72U 記憶容量。
- 》支援紅外線傳輸功能，能對應TandD新機種，透過紅外線下載記憶資料。
- 》即時呈現數據曲線圖及溫度資料，TR-57DCi 可由LCD畫面瀏覽所下載的資料曲線圖。
- 》簡易的操作方式，使用者能快速上手。
- 》電池使用壽命約 100天，每日使用一小時，可工作約 100天。
- 》具有背光顯示，可設定開關背光功能。
- 》透過TR-57DCi 可直接設定記錄器，無需透過電腦軟體。

TR-57DCi

產品規格：

型號	TR-57DCi
支援機種	TR-74Ui / 77Ui TR-71U / 72U / 73U TR-71S / 72S TR-51i / 52i TR-51S / 52S TR-51A / 52 / 51、VR-71
記錄筆數	可儲存 256,000 筆記錄 TR-51i (16000 × 1Ch)可儲存16台 TR-7xUi (8000 × 2Ch)可儲存16台 TR-73U (8000 × 3Ch)可儲存10台 TR-74Ui (8000 × 4Ch)可儲存 7台
功能	下載記錄器資料、儲存記錄資料 顯示記錄檔案曲線、設定啟動記錄器 設定記錄器相關功能
螢幕顯示	設定介面、儲存筆數顯示、低電警示、 背光顯示、量測數值曲線圖、數值列表
電源	4號電池(AA) × 2顆 專用AC變壓器
電池壽命	每天使用1小時，約可使用 100天 ※1
傳輸時間	TR-7xUi 系列 紅外線傳輸(8000 × 2)：約55秒 紅外線傳輸(8000 × 4)：約77秒 TR-5xi 系列 滿資料 16000筆時 光傳輸：約24秒 紅外線傳輸：約55秒
尺寸規格	H125mm × W58mm × D23.8mm 約110g (含電池重量)
使用環境	溫度：0 ~ 50℃ 濕度：90%RH以下
配件	US-15C (USB 傳輸線) 一條 TR-6C10 (RS-232 傳輸線) 一條 4號電池 兩顆 說明書 一本 軟體光碟 一片

※1 電池壽命決定於電池品質、使用次數、環境溫度等影響

