



AVM-715

特徵：

* 即時顯示風速、氣流、

溫度

* 可選擇風速單位 m/s、km/hr、

英里/小時、英尺/分鐘或節

* 溫度單位 °F/°C 可選

* 最大值、最小值和平均值

計算

* 10組記憶資料儲存/呼叫/

清算

* 用於三腳架的 1/4 英寸 20 UNC 螺紋

安裝

* 附手提箱的綜合套件

規格

風速測量：

0.5 至 45.0 m/s (公尺每秒)

1.8 至 162.0 km/hr (公里每小時)

1.1 至 100.0 英里/小時 (英里/小時)

98 至 8800 英尺/分鐘 (英尺/分鐘)

1.0 至 88.0 節 (海裡每小時)

風速精度 : ±(0.3+2%讀數) for 2 m/s 或
多於

風速解析度 : 0.1 (公尺/秒、公里/小時、英里/小時、節)
10 英尺/分鐘

溫度測量範圍 : 0°C ~ +70°C 或 32°
華氏 ~ +158°F

精準度 : 0°C ~ +50°C 範圍內 ±0.5°C 或 ±0.9°
F 在 +32°F ~ +122°F 範圍內，否則超過
±1°C 或 1.8°F

解析度 : 除 ft/min 外的整個範圍為 0.1°

塑膠外殼環境溫度 : 0°C ~ +50°C 或
+32°F ~ +122°F

感測器類型 : NTC

電池 : 3 x 1.5 伏特 "AAA" 尺寸或同等電池

尺寸 (毫米) : 單位 : 85 x 175 x 39

葉片探頭 : 76 x 67 x 32

液晶顯示器尺寸 (毫米) : 54 x 35

探頭長度 (毫米) : 125

可選顏色 : 灰色