Machine Translated by Google

雷射光學/接觸式
轉速表

型號 :DT-1236L

ISO-9001 、CE 、IEC1010

Lutron

ISO 9001 SGS

UKAS QUALITY MANAGEMENT 005

The Art of Measurement

路創電子

Machine Translated by Google

雷射光學/接觸式轉速計
型號 :DT-1236L

特徵

* 世界專利 ,多功能 ,一機多用
  儀器結合了光電轉速表（RPM)和接觸式轉速表。 （轉速 、米/分鐘 、英尺/分鐘） 。

* 雷射光源 ,檢測距離遠。

* 測量範圍寬 ,從0.5到100,000
  轉速。

* 測量值解析度為 0.1 RPM
  < 1000 轉/分。

* 精度高 ,準確度為0.05%。

* 最後一個值 、最大值 、值 、最小值值將是
  自動儲存到記憶體中 ,並且可以透過按記憶體呼叫按鈕來取得。

* 清晰可見的 LCD 顯示器提供 RPM 讀數
  完全沒有猜測或錯誤並保存
  電池能量。

* 本轉速表採用獨家晶片
  微型計算機LSI電路與晶體
  時基 ,提供高精度
  測量和快速採樣時間。

* 使用耐用 、持久的組件 ,
  包括堅固 、輕質的 ABS 塑料
  外殼 ,保證幾乎免維護
  多年的業績。

* 外殼櫃體經過精心塑造
  以舒適地握在任何一隻手上。

規格

測量 & 範圍	光電轉速計： 10 至 99,999 轉/分。	電路	獨家單晶片 微電腦LSI電路。
	接觸式轉速表： 0.5 至 19,999 轉/分。	操作溫度	0 - 50 (32℃122)。 華氏度
	表面速度 ： 米/分鐘- 0.05 至 1,999.9 m/分鐘。英尺/分鐘- 0.2 至 6,560 英尺/分鐘。	操作濕度	低於 80% 相對濕度
		記憶	最後/最大/最小價值。
解析度	轉速： 0.1 轉/分（< 1,000 轉/分） 。 1 轉/分鐘（1,000 轉/分鐘） 。	電池	4 顆 1.5V AA (UM-3) 電池。
	米/分鐘： 0.01m/分鐘（< 100 m/min.） 。 0.1m/分鐘（100 m/分鐘） 。	力量消耗	照片類型 ： 大約 。直流 21 毫安培。 觸點類型 ： 大約 。直流 7 毫安培。
	英尺/分鐘： 0.1 英尺/分鐘（<1,000 英尺/分鐘） 。 1 英尺/分鐘。 （1,000 英尺/分鐘） 。	尺寸	215 x 67 x 38 毫米。 （8.5 x 2.6 x 1.5 英吋） 。
		重量	280公克（0.61磅） * 包括電池。
展示	5 位數字 ,10 毫米 (0.4)	配件包括	手提箱..... 1 件。 反光膠帶標記 (600 毫米)..... 1 件。 RPM 適配器 (錐體) .....1個。 RPM 轉接器 (FUNEL) .....1個。 表面速度測試輪 .....1個。 操作手冊..... 1 台。
準確性	LCD 。± （0.05% + 1 位數字） ,僅限		
檢測距離	RPM 。通常為 5 cm 至 200 cm。 * 規格檢測距離（最大200公分)在1800轉/分鐘下測試 是 反光帶尺寸 是 1 1 公分 x 公分。		
光源 1 mW 2 階雷射二極體。			
時基石英晶體。			

專利	DT-1236L 已獲得以下國家專利和正在申請專利 ： 美國 - 4,823,080 德國 - G9015492.4 、G8708922.0 台灣 - 45478 和其他國家正在申請專利。

* 本手冊中所列的外觀和規格如有更改 ,恕不另行通知。

0408-DT1236L

TECPEL CO., LTD. Tel: 886-2-2218-3111 email: sales@tecpel.com.tw; sales@oka.com.tw https://tecpel.com.tw