

TRH-3308A 溫濕度看板記錄器



特點:

- 反應時間：1次/秒
- 完全環境顯示器和警報。
- 鑲嵌牆上的LED顯示，容易讀出。
- 溫度和濕度上下警報設置功能。
- LED立即顯示實際數據。
- 時鐘功能。
- Datalogger 容量 65,000 紀錄點。

紀錄容量	65,000 筆記錄功能
取樣時間	1次/秒
記錄間隔時間	1s~24H
記錄傳送介面	RS-485/RS-232/USB 三選一輸出
溫度範圍	溫度-20~70°C
溫度準確度	±1.0°C (5~60°C) other±2°C
溫度解析度	0.1°C (0~35°C);
濕度範圍	溼度 5%~95%RH
濕度準確度	±5.0%RH (20~80%@25°C) ; ±8.0%RH (80%)
濕度解析度	0.1%RH
類比輸出	4-20mA (RL≤250Ω)
乾接點(繼電器)	最大:1A@30Vdc
電源電壓	24Vac±20%(50~60Hz) or 15~35Vdc
消耗功率	6W@24Vdc
固定方式	背掛式
數字尺寸 mm	45mm x 25 mm 1.7"
外殼尺寸 mm	H178 x L260 x D 47 mm
重量 kg	1 kg